



### VISTA 90 XC

Die Vista 90 XC Folie ist sehr effektiv bei der Reduzierung solarer Erwärmung. Gleichzeitig lässt sie weiterhin einige natürliche Lichtstrahlen durch. Diese Folie bietet einen wirksamen Schutz gegen die Blendung von Sonnenstrahlen. Durch die Einwegspiegelung wird Ihre Privatsphäre gewährt. Das tolle Design verleiht ihrem Gebäude von Aussen einen tollen Look.



Solar Screen Garantie  
**Vertikal 3 Jahre**  
**Dachschräge 2 Jahre**

Minimale Lebensdauer  
**Vertikal 10 Jahre**  
**Dachschräge 10 Jahre**



Lagerung von -5 ° C bis +40 ° C  
**3 JAHRE**



Feuerwiderstandsklasse  
**M1**



REACH , RoHS  
konform **RESPEKTIERT**

**BREITEN ERHÄLTLICH :**

↔ **152 cm**

### TECHNISCHES DATENBLATT


berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden

UV- Übertragung	1 %
Lichtsichtbarkeit	10 %
Reflexion von externem sichtbares Licht	64 %
Reflexion des internen sichtbaren Lichts	12 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert	82 %
	86 %
:	
Solarenergie Reflexion	61 %
Solarenergieabsorption	31 %
Sonnenenergietransmission	8 %
Reduzierung der Sonnenblendung	90 %
g-Wert	0.17
U-Wert	5.1
Shading -Koeffizient	0.2
Type de pose	Extérieure
Rollenlänge	30,5 m
PET / PVC-Zusammensetzung	PET
Dicke	60 µ

Farbe : SILBER

### BAU

- "Harte" Oberflächenveredelung für längere Haltbarkeit und Erleichterung der Fensterreinigung
- Eingefärbter Polyester ohne optische Verzerrung
- Permant Kleber
- Polyester hoher optischer Qualität mit Metalbeschichtung gegen IR Strahlen
- PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
- Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Insatflation



### MONTAGEHINWEISE

Gültig für senkrechte Glasflächen und Bereiche, die nicht mehr als 2,5 m2 betragen

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Doppelscheibe	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
STADIP klare Doppelscheibe	✓
STADIP INT. klar, Doppelscheibe	✓

✓ ja ! Vorsicht ✗ nein

### PFLEGEANLEITUNG

Reinigen mit einer Seifenlösung , 1 Monat oder mehr nach der Installation .Es dürfen keine Aufkleber oder andere Klebemittel auf die Folie aufgetragen werden.